

PHP

CentOS

インストール

<https://weblabo.oscasierra.net/centos7-php71-install/>

```
# yum -y install epel-release
```

- <http://rpms.remirepo.net/>

```
# yum -y install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
# yum -y install httpd php74 php74-php
# systemctl enable httpd.service
# systemctl start httpd.service
# vi /var/www/html/info.php
<?php
phpinfo();
```

phpMyAdmin

- <https://qiita.com/100/items/8e9d9540845cc23e6111>
- <https://docs.phpmyadmin.net/ja/latest/>

```
$ sudo yum install php-mysqld
```

/etc/yum.repos.d/remi.repo に追記

- emi リポジトリからインストールする必要のないパッケージが上書きされないよう限定

```
[remi]
:
includepkgs=phpMyAdmin php-phpmyadmin-sql-parser php-phpmyadmin-motranslator php-phpseclib
php-google-recaptcha php-twig-extensions php-symfony-polyfill php-samyoul-u2 f-php-server
php-pragmarx-google2fa

sudo yum-config-manager --enable remi
sudo yum install phpMyAdmin
```

phpMyAdmin のインストールが依存関係で失敗する場合 PHP のバージョン全体の入れ直し

- <https://kekaku.addisteria.com/wp/20190301193909>

```
yum info installed php*
yum remove php*
yum install -y --enablerepo=remi-php74 php php-gd php-intl php-json php-mysqld php-mbstring
yum install -y --enablerepo=remi-php74 phpMyAdmin
```

/usr/share/phpMyAdmin/sql/create_tables.sql の編集

- 以下コメントアウト

```
--
```

```
-- Privileges
--
-- (activate this statement if necessary)
GRANT SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, ALTER ON `phpmyadmin`.* TO
'pma'@localhost;
```

MySQL

・ログイン

```
# mysql -u root -p
mysql> create user 'pma'@'localhost' identified by 'パスワード'
mysql> source /usr/share/phpMyAdmin/sql/create_tables.sql
```

Httpd

- ・ /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf
 - ・ どこからでもアクセス可能にするには、Require all granted